



Ing. Jindřich Novotný
 Pstruhová 423, 391 11 Planá nad Lužnicí-Strkov
 Tel. : 380 427 231 , fax 380 427 232 , e-mail : info@stark.cz
 www.stark.cz

PROMO CENÍK 08_2022

CLASSIC Line / SPECIAL OV																			
Průměr	Šířka	Upínání	Počet zubů, tvar zubů, rozteč zubů															Cena 1 až 4 kusů	Cena od 5 kusů
			T 2,5	T3	T4	T4,5	T5	T5,5	T6	T7	T8	T9	T10	T12	T14	T16	T18		
			A	BW	BW	BW	BW	BW	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ		
225	2,0	32/40	280	220	180	160	140	128	120	100	90	80	70	60				1 580 Kč	1 462 Kč
250	2,0	32/40	320	240	200	180	160	140	128	110	100	90	80	66				1 719 Kč	1 599 Kč
250	2,5	32/40	320	240	200	180	160	140	128	110	100	90	80	66				1 948 Kč	1 855 Kč
275	2,0	32/40	340	280	220	200	180	160	140	120	110	96	90	70	60			1 997 Kč	1 746 Kč
275	2,5	32/40	340	280	220	200	180	160	140	120	110	96	90	70	60			2 147 Kč	2 011 Kč
300	2,5	32/40	380	300	220	210	180	170	160	140	120	104	94	80	68			2 713 Kč	2 551 Kč
315	2,5	32/40	400	300	240	220	200	180	160	140	120	110	100	80	70	60		3 011 Kč	2 825 Kč
350	2,5	32/40	440	350	280	240	220	200	180	160	140	120	110	90	80	70	60	3 548 Kč	3 346 Kč

Ceny jsou bez DPH.

CLASSIC Line / SPECIAL OV = standardní "černé" kotouče

Materiál HSS DMO5

Povrchová tvrdost 900 HV

Oxidační teplota 350°C

Koeficient tření 0,60

Barva černá

Pomocné upínací otvory $\varnothing 32 + 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63$

Pomocné upínací otvory $\varnothing 40 + 2/8/55 + 4/12/64$

Pomocné upínací otvory $\varnothing 50 + 4/15/80 + 4/14/85$

Kromě výše uvedených vybraných HSS pilových kotoučů

nabízíme celý sortiment :

HSS kotoučů v průměrech od 175 do 700 mm

HM kotoučů pro ocel / neželezné kovy a plasty / dřevo

Dry cut kotoučů

Frikčních kotoučů

Kotoučových nožů

