Ing.Jindřich Novotný
Pstruhová 423, 391 11 Planá nad Lužnicí-Strkov
Tel. : 380 427 231 , fax 380 427 232 , e-mail : info@stark.cz
www.stark.cz

PROMO CENÍK 2026



CLASSIC Line / SPECIAL OV																	
			Počet zubů, tvar zubů,rozteč zubů														Ceny bez DPH
Průměr	Šířka	Upínání	T 2,5	T3	T4	T4,5	T5	T5,5	T6	T7	T8	T9	T10	T12	T14	T16	T18	
			A	BW	BW	BW	BW	BW	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	
225	2,0	32/40	280	220	180	160	140	128	120	100	90	80	70	60				1 627 Kč
250	2,0	32/40	320	250	200	180	160	140	128	110	100	90	80	66				1 771 Kč
250	2,5	32/40	320	250	200	180	160	140	128	110	100	90	80	66				2 006 Kč
275	2,0	32/40	340	280	220	200	180	160	140	120	110	96	90	70	60			2 057 Kč
275	2,5	32/40	340	280	220	200	180	160	140	120	110	96	90	70	60			2 211 Kč
300	2,5	32/40	380	300	220	210	180	170	160	140	120	104	94	80	68			2 794 Kč
315	2,5	32/40	400	300	240	220	200	180	160	140	120	110	100	80	70	60		3 101 Kč
350	2,5	32/40	440	350	280	240	220	200	180	160	140	120	110	90	80	70	60	3 654 Kč

Ceny jsou bez DPH.

CLASSIC Line / SPECIAL OV = standardní "černé" kotouče
Materiál HSS DMo5
Povrchová tvrdost 900 HV
Oxidační teplota 350°C
Koeficient tření 0,60
Barva černá
Pomocné upínací otvory ø32 + 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63
Pomocné upínací otvory ø40 + 2/8/55 + 4/12/64
Pomocné upínací otvory ø50 + 4/15/80 + 4/14/85

Kromě výše uvedených vybraných HSS pilových kotoučů nabízíme celý sortiment :
HSS kotoučů v průměrech od 175 do 700 mm
HM kotoučů pro ocel / neželezné kovy a plasty / dřevo
Dry cut kotoučů
Frikčních kotoučů
Kotoučových nožů





